



- 技术要求**
1. 轴颈圆度公差等级为 1.5mm。
 2. 轴颈圆度公差等级为 1.5mm。
 3. 轴颈圆度公差等级为 2mm，且其公差等级。
 4. 轴颈圆度公差等级为 2mm，且其公差等级。
 5. 轴颈圆度公差等级为 2mm，且其公差等级。
 6. 轴颈圆度公差等级为 2mm，且其公差等级。
 7. 轴颈圆度公差等级为 2mm，且其公差等级。
 8. 轴颈圆度公差等级为 2mm，且其公差等级。
- 注：1. 上述技术要求中未作规定的，按 GB 1804 中的 M 级公差执行。
2. 轴颈圆度公差等级为 M12X40，按 GB 1804 中的 M 级公差执行。

17	GB93-87	螺母 M12	6	65Mn	件
16	GB70-85	轴头 M12X35	6	35	件
15	FUG00-06-08	螺母 M12	2	45	件
14	FUG00-06-07	螺母 M12	2	45	件
13	FUG00-06-06	螺母 M12	4	45	件
12	GB5781-86	螺母 M16X50	8	Q235	件
11	FUG00-06-04	螺母 M20	2	Q235	件
10	HG4-692-67	轴头 PDI30X160X15	2	45	件
9	GB41-86	螺母 M12	17	Q235	件
8	GB5781-86	螺母 M12X55	8	Q235	件
7	FUG00-06-03	螺母 M12	4	45	件
6	GB96-85	大螺母 M16	20	Q235	件
5	GB5781-86	螺母 M16X35	20	Q235	件
4	GB93-87	螺母 M16	32	65Mn	件
3	GB5781-86	螺母 M16X20	4	Q235	件
2	FUG00-06-02	螺母 M16	1	45	件
1	FUG00-06-01	螺母 M16	1	45	件

FU600-06-00		零件	
图号	比例	张数	1/6
设计	审核	制图	校对
日期	比例	张数	1/6