



A-A
1:1

技术要求
输送带组合后链条仍应转动灵活

- 注：1. 本输送带适用于提升粉状物料。
 2. 每米容积：0.0968立方米/米
 3. 每米重量：普通型-101.54千克/米
 强力型-113.6千克/米

本图中括号内数字为采用强力型输送链时的尺寸

适用于NSE200

件号	图号	名称	数量	材料	重量kg	备注
5	749-06.055-000 749-100.038-000	输送链	2根	组合件	60.21kg/m 48.15kg/m	强力型 普通型
4	NSE200-07-100	料斗	2.5/m	结构件	20.29	50.7kg/m
3	GB68-85	螺钉M16X50	20/m	Q235A	0.093	1.85kg/m
2	GB93-87	垫圈 16	20/m	65Mn	0.008	0.16/m
1	GB41-86	螺母M16	20/m	Q235A	0.034	0.68kg/m
				总重		
				重量kg		

组合件				图样标记		重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计		李连通	审核	秦海波					
制图			标准化						
工艺		刘飞	日期	97.3.2	共张		第张		

德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国	
A (普通型) B (强力型)	
NSE200-07A (B)	

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字