



- 技术要求
1. 破断强度36(T).
 2. 牵引链组装后应转动灵活, 不得有任何卡死现象
 3. 为贮运之便, 将链条每节组装成一捆, 上油后包装

RBL 800 板链厚度改为10mm 陕西永恒钼矿专用
 RBL 1500 板链厚度改为10mm 湖南内乡钼矿专用

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
8	BC50-BC80-04-08	链销	2	ML2	0.009	0.04	半圆铆钉改制
7	BC50-BC80-04-07	套筒	2	40Cr			
6	BC50-BC80-04-06	内链板(二)	1	45Mn	1.08	1.08	
5	BC50-BC80-04-05	内链板(一)	1	45Mn	1.08	1.08	
4	BC50-BC80-04-04	滚轮	2	GCr15	1.50	3.0	
3	BC50-BC80-04-03	外链板(二)	1	45Mn	1.08	1.08	
2	BC50-BC80-04-02	外链板(一)	1	45Mn	1.08	1.08	
1	BC50-BC80-04-01	销轴	2	40Cr	0.25	0.5	

标记处数 设计 制图 审核 工艺				更改文件号 李连通 秦海波 刘飞		签字 标准化 日期		日期	
轻板牵引链						BC50-BC80-04-00		共 1 张 第 1 张	
部件						重量 比例 1:1		德欧环保 DEQUHUANBAD 环保社会 生态中国	