



注：随整机长度而定，但最长不超过4米
 α 由用户而定

③		铜管 $\phi 6$	1						
②	YF05.3	铜管接头M10x1	1						
①	GB1153-89	接头式压注油杯	1						
12	LSY163-406	下料口接管 $\phi 273$	1	20					无图
11	LSY163-405	管箍 $\phi 6$	1	Q235					无图
10	LSY163-404	护管 $\phi 20 \times 1$ 钢管	1	Q235					无图
9	LSY163-210	油管座	1	Q235					
8	LSY163-211	吊耳	2	Q235					
7	LSY163-210	大叶片		16Mn					
6	LSY163-403	芯管	1	20					
5	LSY163-402	左螺旋叶片	1	16Mn					
4	LSY163-208	花键轴堵	2	Q235					
3	LSY163-207	内花键套	2	40Cr					
2	LSY163-301	无缝钢管	1	20					
1	LSY163-201	管体连接法兰	2	Q235					

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
第三部分传动部装							LSY163-400
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例
设计	李连通		工艺				
校对	秦海波		标准				
审核	刘飞		批准				
					共张	第张	

